

Ontkalking

Siena | Siena 2





Lees de informatie in de bedieningsaanleiding aandachtig door. Er worden belangrijke aanwijzingen aangaande veiligheid, hygiëne, gebruik en onderhoud van de machine gegeven.



Blijf weg van de uitgifte gedurende de ontkalking! Het ontkalkingsproces niet onderbreken! Geen azijn als ontkalkingsmiddel gebruiken!




Machines met een vaste wateraansluiting dienen door een servicetechnicus ontkalkt te worden!

De koffiemachine ontkalken wanneer de indicatie  knippert! Bij machines met een software ouder dan V 2.10 verschijnen de displaymeldingen "Let op: Heet!" en "2e Container" niet! Indien, gedurende de ontkalking, de "Water-leege" indicatie  knippert, dan dient water bijgevoerd te worden (het ontkalkingsprogramma loopt automatisch verder).

1



- ▶ Knop  drukken om de machine in stand-by te brengen.
- ▶ Uitloop demonteren.
- ▶ Watertank verwijderen.
- ▶ Water en ontkalkingsmiddel in de tank mengen (Dosering zie onder).

Dosering:

Ontkalker: 750 ml
Water: 1500 ml

- ▶ Watertank weer plaatsen.


2



Siena 2:

- ▶ Container onder de uitloop plaatsen (Inhoud: ± 2.0 liter).

Siena 1:

- ▶ Draaiknop (rechts) op de [Stoom] positie draaien!
- ▶ Container onder de heetwateruitloop plaatsen (Inhoud: ± 2.0 liter).
- ▶ Knop  + drukken (± 5 sek.).

Op het display verschijnt:

Ontkalking?

- ▶ Knop  + drukken.

3



Let op: HEET!



Verschijnt slechts wanneer de stoomboiler temperatuur boven 90 °C is!

- ▶ Knop  + drukken.

Op het display verschijnt:

Ontkalken 0 %



Ontkalking loopt!
(Duur: ± 40 min.)

4



Wacht tot op het display verschijnt:

2e Container



Bij deze melding altijd een 2e container onder de heetwater uitloop plaatsen!

- ▶ Knop  + drukken.

5




Wacht tot op het display verschijnt:

Water

- ▶ Watertank zorgvuldig met drinkwater ontspoelen en vullen (± 1.5 Liter).

6



- ▶ Watertank weer plaatsen.
- ▶ Container onder de uitloop plaatsen (Inhoud: ± 2.0 liter).
- ▶ Knop  + drukken.



Spoeling loopt!
(Duur: ± 8 min.)

7



- ▶ Ontkalkingsprogramma beëindigd.
Op het display verschijnt:

<< Stand by >>

- ▶ Uitloop opnieuw monteren.



Na de ontkalking volgt automatisch een verzoek voor het uitvoeren van de dagelijkse reiniging!